

354120

**PNEUMATICKÉ PÍSTOVÉ ČERPADLO NA OLEJ, PUMPMASTER 2, PM2 - 3:1,
 PRO 205 L (55 GAL) SUDY**


Non contractual picture

TECHNICKÁ DATA

PM2 pneumatické pístové čerpadlo. Středotlaké, dvojčinné pro čerpání maziv z mobilních i stacionárních zařízení. Čerpadlo má 2" BSP (M) upevňovací adaptér ke kontejneru nebo sudu. Zátku pro možnost doplnění o přetlakový ventil (PN 609 007). Spotřeba vzduchu při 6 bar (87 psi) na vstupu vzduchu a 200 cycles/min. je 180 NL/min. Maximální výdej je při 7 bar (102 psi). Maximální hladina hluku 1 m (3') od čerpadla, 7 bar (102 psi) tlak vzduchu je 80 dB.



Spotřeba vzduchu	180 NL/min (6.4 scfm)
Vstup vzduchu	1/4" NPSM (F)
Průměr vzduchového motoru	35 mm (1.4 ")
Zdvih vzduchového motoru	75 mm (3 ")
Rozsah pracovního tlaku	1.5 - 10 bar (21.75 - 145 psi)
Počet cyklů na litr	200 cyklů
Průtok	10 l/min (2.7 gal/min)
Výdej	10 l (2.7 gal)
Vstup kapaliny	3/4" BSP (F)
Typ vstupu kapaliny	Zpětný kulový ventil
Výstup kapaliny	1/2" BSP (F)
Kapaliny	Hydraulický, převodový oil, mazací olej
Maximální volný průtok (SI)	35 l/min, 35 l/min, 9.3 gal/min
Maximální výstupní tlak	30 bar (435 psi)
Hladina hluku	80 dB
Tlakový poměr	3:1
Instalace čerpadla	205 l (55 gal) sudy nebo kontejner
Celková délka	1200 mm (47 ")
Délka sací trubky	905 mm (35.6 ")
Hmotnost	3.5 kg (7.7 lb)
Smáčené materiály	Aluminium, NBR, Steel, PTFE

DOKUMENTACE
ČÍSLO
POPIS

835807.pdf

Instructions manual 1

+ INFO



PODOBŇÉ MODELY

353120

Instalace čerpadla	Univerzální krátké čerpadlo
Délka sací trubky	200 mm (7.9 ")
Celková délka	495 mm (19.5 ")

358120

Instalace čerpadla	60 l (16 gal) sudy
Délka sací trubky	700 mm (27.5 ")
Celková délka	995 mm (39 ")

354120

Instalace čerpadla	205 l (55 gal) sudy
Délka sací trubky	905 mm (35.6 ")
Celková délka	1200 mm (47 ")