



DispenserONE® je vysokokapacitní dávkovač dezinfekčních roztoků, na ruce určený k instalaci do obchodů, letišť, nemocnic nebo na všechna jiná místa s každodenní vysokou koncentrací lidí. Vysoká kapacita dávek k dlouhodobému provozu a minimální údržbě.

MODELS:

- Dispenser ONE® 17" SCREEN 25 N

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoká kapacita zásobní nádrže umožňuje průměrně více než 25 000 dávek dezinfekčního gelu, což minimalizuje údržbu kvůli doplňování / výměně zásobní nádrže, zejména v místech s vysokou koncentrací lidí.
- Bezdotykové dávkování zaručuje maximální hygienu a bezpečnost (bezdotykový senzor).
- Peristaltické čerpadlo zajišťuje maximální přesnost dávkování a opakovatelnost.
- Pro maximální flexibilitu lze upravit velikost dávky pomocí smartphonu nebo prostřednictvím internetu
- Integrovaná regulace dezinfekčního gelu poskytuje provozovateli informace a varování, aby se zabránilo nedostatku dezinfekčního prostředku v zařízení.
- Široká čelní obrazovka umožňuje nahrát a zobrazit mediální obsah, jako jsou zprávy, při správných hygienických postupech, nebo také umožňuje prodávat reklamní prostory třetím stranám. Mediální obsah lze nahrávat přes USB nebo vzdáleně.
- Přítomnost reproduktorů umožňuje přehrávat zvukové zprávy s cílem informovat uživatele o správných bezpečnostních postupech.
- Vzdálený přístup k dávkovači poskytuje informace o celkovém počtu vydaných dávek, celkové vydávané chemikálii, zbývající množství dezinfekce v nádrži, obecném stavu jednotky, což dává možnost pravidelné údržby.
- Poplachové zprávy „Push“ mohou být zaslány jednotkou prostřednictvím SMS nebo e-mailu provozovateli, aby upozornily na možné problémy, jako je nízká hladina dezinfekčního gelu, výměna zásobní nádrže, atd..., což umožňuje rychlé zásahy do údržby.
- Díky atraktivnímu a robustnímu designu, který přesto obsahuje půdorys jednotky, je vhodný pro všechny druhy zařízení.

TECHNICKÁ DATA

TYP	Dispenser ONE® SCREEN
CERTIFIKACE	CE, EAC
MAXIMÁLNÍ ZÁSOBNÍ NÁDRŽ	25 litrů
VELIKOST DÁVKY	Nastavení dávky 0,2 až 2,0 ml
NAPÁJENÍ	100÷240 Vac @50/60 Hz
TŘÍDA OCHRANY	Class I (uzemění)
AKTIVACE	Bezdotykový senzor
MAX. PŘÍKON	50 W
PRACOVNÍ TEPLOTA	+10°C až +50°C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	-20°C až +60°C
MATERIÁL TĚLESA	Pozinkovaná ocel

Rozměr

